



Day & Night対応の高解像度IPカメラ

メカニカルICR方式のDay&Night機能を搭載しており、暗い場所でも能力を発揮します。

シャッタースピードの設定も細かく出来るため、ブレを抑えた撮影も可能です。
(撮影条件により、補助照明が必要な場合があります)

クイックフォーカス機能搭載

クイックフォーカス機能により、ブラウザGUI内でワンプッシュフォーカス設定ができます。

今までピント合わせに時間が掛かってましたが、ボタン一つで、ピント調整を済ませることができます。

WDR・3D DNR搭載

カメラにとって弱点である逆光の環境下でもWDR機能により、黒潰れを起こしにくい撮影ができます。

ノイズリダクションも3次元DNRを搭載し、よりノイズの少ない撮影ができます。

アプリケーション機能

録画アプリケーションとして、イベント検知時に指定した箇所の画質を損なわない「SmartStream」・指定した箇所だけを配信する「ROI」・イベント検知時にフルフレーム配信する「EventBooster」機能を装備しています。

2ストリーム配信可能

解像度・コマ数の違う、2つの設定で同時配信が可能です。

AVer製DVR使用時には、この機能による負荷を最小限にした録画も可能になります。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため、外出先からの接続も可能です。

PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。

主な仕様

	FX2000
センサー	1/2.7 CMOS 1920 × 1080 (Full HD)
最低被写体照度	Color: 0.15 Lux F1.2 B&W: 0.001 Lux F1.2
赤外線投光距離	—
レンズ	CS マウント
画角	—
最大フレームレート	H.264/MPEG4: 30fps MJPEG: 30fps (1280 × 1024)
マイクロホン	内蔵マイク
ワイドダイナミック	D-WDR
BLC	○
DNR	Dynamic, 3D, 2D
クイックフォーカス	○
電源	DC 12V / PoE
消費電力 (PoE使用時)	6.5 W
外形寸法	W 69 × H 58.6 × D 165 mm
重量	490 g
動作温度及び湿度	0 ~ 50 °C 20 ~ 90%



※仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



8ポート PoE HUB
LAN-GSW08ES8M3A ¥オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273