



# HDR-6416T-G

ハイブリッドレコーダー



## 製品仕様

製品名		HDR-6416T-G
システム		
OS		Windows 7 Embedded
トータルチャンネル数		16
IP カメラ入力数		最大 16
アナログ入力数		最大 16 (BNC コネクタ接続)
機能		
ライブ表示 (アナログ)		480 fps (NTSC)
録画 (アナログカメラ)	圧縮形式	MPEG4 / H.264
	解像度	NTSC : 352 x 240 (CIF), 640 x 480 (VGA), 720 x 240 (Half-D1), 720 x 480 (D1)
	フレームレート (NTSC)	CIF:480fps / Half-D1:240fps VGA: 480fps / D1: 160fps
録画 (IP カメラ)	解像度	1チャンネル当たり最大5メガピクセル、トータル80メガピクセルまで対応可能 (H.264/MPEG4/MJPEG)
ストレージ	内蔵 HDD	SATA HDD 最大3台
	外付け	外付け USB 装置、iSCSI、NAS
インターフェース		
モニター	出力	VGAX1 / DVIx1 / HDMIx1 (最大 Full HD 1920 x 1200)
	スポットモニター出力	1
音声 (アナログカメラ使用時)	入力	16
	出力	ライン出力 x1
マイク	入力	ライン入力 x1
アラーム	センサー (アラーム) 入力	4 入力電圧 : 最大 DC 6V
	リレー出力	4 (AC 125V / DC 30V)
ネットワーク接続	イーサネット (RJ-45)	2 (10/100/1000Base-T)
接続ポート数		USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 2
設置環境		
電源	電源ユニット	400W PSU
動作環境	動作温度	0° C から 40° C
	動作湿度	90%RH 以下 (結露なきこと)
寸法	外形寸法	440 (W) x 323 (D) x 150 (H) (mm)

※仕様は予告無く変更する場合がございます。

## GBS 株式会社

〒272-0033

千葉県市川市市川南 1-1-3 市川本宮ビル 3 階

電話 : 047-383-9272

