

GBS

Global Business Support

Full HD IPカメラ IPG1022X / LD2222 / IPR7722



BOX型 IPカメラ IPG1022X ミニドーム IPカメラ LD2220 屋外用 IPカメラ IPR7722

Day & Night対応の高解像度IPカメラ

メカニカルICR方式のDay&Night機能を搭載しており、暗い場所でも能力を発揮します。(IPD2200除く)

センスアップ プラス機能搭載

暗い場所の撮影で、効果を発揮させる「センスアップ」機能の短所である“ブレ”を効果的に抑える機能が「センスアップ プラス」です。

暗い場所で、動きのある撮影に力を発揮するため、人の顔や低速での車両ナンバー撮影など、うまく撮影

の出来なかった場所にも効果があります。
(撮影条件により補助照明が必要な場合もあります)

WDR 3D DNR搭載

カメラにとって弱点である逆光の環境下でもWDR機能により、黒潰を起こしにくい撮影ができます。

ノイズリダクションも3次元DNRを搭載し、ノイズの少ない撮影ができます。

4ストリーム同時配信可能

解像度・コマ数の違う、4つの設定で同時配信が可能です。
NVR接続と別にデータ量を抑えた配信をする用途などに最適です。

屋外型カメラには赤外線照明を搭載

屋外用カメラには、30m照射対応のIR照明が付いています。
環境が暗くなっても、撮影を続ける事ができます。

暗くなるとノイズの発生やブレが起こるカメラの短所をIR照明によって補うことができるため、暗くてもより鮮明な撮影が可能となります。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。

主な仕様

	IPG1022E	LD2222E4	IPD7722
センサー	1/2.7 CMOS 1920×1080 (Full HD)	1/2.7 CMOS 1920×1080 (Full HD)	1/2.7 CMOS 1920×1080 (Full HD)
最低被写体照度	0.1 Lux at F1.4 (Low Light Mode)	Color:0.6 Lux F1.6	Color:0.1 Lux F1.4 B&W:0 Lux F1.4 (IR LED on)
赤外線投光距離	—	—	35m
レンズ	CS マウント	f= 4 mm	f= 3.3~12 mm
画角	-	水平:84.8° 垂直:45.2°	水平:79.3 ~ 29.8° 垂直:59.4 ~ 22.4°
最大フレームレート	H.264/MJPEG:30fps (1920×1080)	H.264/MJPEG:15fps (1920×1080)	H.264/MJPEG:30fps (1920×1080)
音声	マイク内臓 2-Way	マイク内臓 2-Way	外付 マイク対応
ワイドダイナミック	D-WDR	D-WDR	D-WDR
BLC	○	○	○
DNR	3D, 2D	3D, 2D	3D, 2D
Sense UP Plus	○	○	○
ONVIF	○	○	○
電源	DC 12V / PoE	DC 12V / PoE	DC 12V / PoE
消費電力 (PoE使用時)	7.5 W	5W	12 W
外形寸法	W 70× H 50 × D 110 mm	Φ 105 × H39 mm	W 98.5 × H90 D 195 mm
重量	380 g	250 g	1450 g
動作温度	-25 ~ 50 °C	-25 ~ 50 °C	-40 ~ 50 °C



※仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



9ch スタンドアローンNVR
NVR109 ¥オープン



16ch スタンドアローンNVR
NVR116 ¥オープン



NVRデコーダー
VD022 ¥オープン

1920×1080 HDMI出力
HDD:内臓 SATA 2スロット/外付 eSATA 1
(HDD別売)
遠隔:Windows PC/iOS/Android
W 360× H 60 × D 316 mm 3.0Kg DC12V/60W

1920×1080 HDMI出力
HDD:内臓 SATA 8スロット/外付 eSATA 1
(HDD別売)
遠隔:Windows PC/iOS/Android
W 434× H 88 × D 411 mm 5.0Kg DC12V/120W

PCを使用せずにNVRを遠隔表示/
再生する事が可能です。
PCでの接続トラブルが不安な際は
本機をご使用下さい。
W 183× H 43 × D 130 mm 3.0Kg
DC12V/18W 要:PCモニター (HDMI)

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273