

メガピクセル用NVR NVR116／NVR109／NVR104



4ch NVR「NVR104」
9ch NVR「NVR109」



16ch NVR「NVR116」

Full HD IPカメラの映像を忠実に記録・再生

地上波TV放送と同じ解像度のFull HD IPカメラの映像を解像度を落とさずに録画・再生ができます。

アナログカメラとは、比べられない高画質の記録が可能となります。

デジタルズームによる被写体の確認が容易

ライブ映像表示・再生映像表示中、簡単操作でデジタルズーム表示ができるため、被写体の検証にとっても役立ちます。

カメラの解像度が高ければ、より鮮明なズーム映像で再生する事ができます。

タッチスクリーンモニター対応

タッチスクリーンに対応しているモニターとの接続が可能です。

マウス操作のできない場所に設置の時でも、画面をタッチする操作ができます。

拡張可能なHDD接続

HDDは、本体以外に「eSATA」端子による接続で外部ストレージと併用記録もできます。

長期間の録画にも対応する事ができます。

もちろん、後からのHDD増設もできます。

遠隔接続用のデコーダーオプション

離れた場所で、NVRのライブ映像表示・録画再生を別売りのデコーダー（VD022）で視聴できます。

値段の高いPCの購入や、必要スペックに満たないPCによる誤動作の心配がなくなります。複数拠点に設置のNVRからの接続も可能です。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。

主な仕様

	NVR116	NVR109	NVR104
チャンネル数	16	9	4
録画解像度	1080P・720P・D1・VGA	1080P・720P・D1・VGA	1080P・720P・D1・VGA
映像出力	HDMI × 1 (1920 × 1080)	HDMI × 1 (1920 × 1080)	HDMI × 1 (1920 × 1080)
音声出力	RCA × 1	RCA × 1	RCA × 1
HDD搭載数	8	4	2
eSATA	1	1	1
最大接続帯域	48 Mbps	36 Mbps	24 Mbps
画面分割表示	4 / 8 / 9 / 13 / 16	4 / 8 / 9	4
再生スピード	FF: × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32 / × 64 FR: × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32 / × 64	FF: × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32 / × 64 FR: × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32 / × 64	FF: × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32 / × 64 FR: × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32 / × 64
PTZコントロール	RS-485 (LilinMLP1/2・PelcoD/P) LILIN HTTP・Onvif	LILIN HTTP・Onvif	LILIN HTTP・Onvif
アラームイベント	DI × 8 / DO × 2 (NO/NC)	DI × 2 / DO × 2 (NO/NC)	DI × 2 / DO × 2 (NO/NC)
ONVIF	○	○	○
電源	DC 12V / 10A	DC 12V / 6.67A	DC 12V / 5A
消費電力	120 W	80 W	60 W
外形寸法	W 434 × H 88 × D 411.4 mm	W 360 × H 60 × D 316 mm	W 360 × H 60 × D 316 mm
重量	5 Kg (HDD含みません)	3 Kg (HDD含みません)	3 Kg (HDD含みません)
動作温度 / 湿度	0 ~ 45 °C / 0 ~ 80%	0 ~ 45 °C / 0 ~ 80%	0 ~ 45 °C / 0 ~ 80%



※仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



DVR用HDD
1TB HDD ¥ オープン
2TB HDD ¥ オープン
3TB HDD ¥ オープン

HDDは、カメラ台数や希望記録時間によって対応できるように別売となっております。実装状態での出荷をします。



8ポート PoE HUB
LAN-GSW08ES8M3A ¥ オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Port
 多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です



NVRデコーダー
VD022 ¥ オープン

PCを使用せずにNVRを遠隔表示/再生する事が可能です。PCでの接続トラブルが不安な際は本機をご使用下さい。
 W 183 × H 43 × D 130 mm 3.0Kg
 DC12V/18W 要:PCモニター(HDMI)



<http://www.gbs-jp.co.jp>



お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273