



アナログカメラとFull HD等のIPカメラ混在対応

従来まで使用されていた「アナログカメラ」と高解像度「IPカメラ」の混在が出来るハイブリッドDVRです。

TV放送の高画質化に伴い、監視システムの高画質化も進んで高画質映像の重要性も認知されてます。

証拠となる映像記録に最適なシステムです。

操作性を重視したGUI画面

覚えやすい操作感で定評を頂いていたGUI画面をさらに簡素化しております。

各チャンネルごとに多様な設定可能

各チャンネルごとに画質・フレームレートなどの設定が可能です。
録画スケジュールも曜日・時間帯ごとに設定できます。

ユーザーごとの権限設定が可能

権限の違う複数ユーザーの設定が可能のためユーザーによって、操作・カメラCH・遠隔アクセスなどの権限を細かく設定することができます。

ギガビットイーサネット搭載

複数台接続しても安心なギガビットイーサネットを採用してます。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの操作は、本体と同じ画面構成のため新たな操作を覚える必要がありません。

主な仕様

Model		P5036-16-R
total channel number		36
max. IP camera input		36
max. analog camera input		16
performance		
display (analog)	max. total frame rate (NTSC/PAL)	480/400fps
display (IP)	resolution @ max. total frame rate	2M @ 600fps
recording (analog)	compression	H/W H.264
	resolution	NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half-D1), 720 x 480 (D1) 960 x 480 (WD1)
	frame rate (NTSC/PAL)	CIF: 480/400fps
		Half-D1: 480/400fps
		D1: 480/400fps 960H: 380/320 Fps
max. frame rate per channel (NTSC/PAL)	30 / 25fps	
recording (IP)	resolution	Single Cannel is 5 megapixels, for all channels in H.264 / MPEG-4 / MJPEG format
	max. frame rate per channel (NTSC/PAL)	30 / 25fps
throughput		512 Mbps
storage	internal HDD capacity	10 SATA HDDs (8 Support Hot-Swap)
	internal RAID support	yes (level 0, 1,5 and 10)
interface		
monitor	VGA output	1 (1920 x 1080)
	HDMI output	1 (1920 x 1080)
	TV output	N/A
	spot monitor output	N/A
audio	input	N/A
	output	1 line-out
MIC	input	1 line-in
network	Ethernet (RJ45)	2 (10/100/1000Base-T)
connection	e-SATA	1
	USB 2.0	3 (2 ports on front panel, 1 port on rear panel)
general		
electrical	power input	AC100V
environmental	operating temperature	0° C to 40° C
	operating humidity	90% RH
mechanical	dimensions (W x H x D)	437 x 88.9 x 533.4 mm
	weight (net)	11.005 kg

※仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



DVR用HDD

- 1TB HDD** ¥ オープン
- 2TB HDD** ¥ オープン
- 3TB HDD** ¥ オープン

HDDは、カメラ台数や希望記録時間によって対応できるよう別売となっております。実装状態での出荷をします。



8ポート PoE HUB

LAN-GSW08ES8M3A ¥ オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

G B S 株式会社

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273