



16chモデル E5016H

8chモデル E1008H

### アナログカメラとFull HD等のIPカメラ混在対応

従来まで使用されていた「アナログカメラ」と高解像度「IPカメラ」の混在が出来るハイブリッドDVRです。

TV放送の高画質化に伴い、監視システムの高画質化も進んで高画質映像の重要性も認知されています。

証拠となる映像記録に最適なシステムです。

### 操作性を重視したGUI画面

覚えやすい操作感で定評を頂いていたGUI画面をさらに簡素化しております。

### 各チャンネルごとに多様な設定可能

各チャンネルごとに画質・フレームレートなどの設定が可能です。  
録画スケジュールも曜日・時間帯ごとに設定できます。

### ユーザーごとの権限設定が可能

権限の違う複数ユーザーの設定が可能のためユーザーによって、操作・カメラCH・遠隔アクセスなどの権限を細かく設定する事ができます。

### ギガビットイーサネット搭載

複数台接続しても安心なギガビットイーサネットを採用しています。

### スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの操作は、本体と同じ画面構成のため新たな操作を覚える必要がありません。

# 主な仕様

Model		E5016H	E1008H
total channel number		16	8
max. IP camera input		16	8
max. analog camera input		16	8
<b>performance</b>			
display (analog)	max. total frame rate (NTSC/PAL)	480/400fps	240/200fps
	resolution @ max. total frame rate	2M @ 120fps	2M @ 80fps
recording (analog)	compression	H/W H.264	H/W H.264
	resolution	NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half-D1), 720 x 480 (D1)	NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half-D1), 720 x 480 (D1)
	frame rate (NTSC/PAL)	CIF: 480/400fps	CIF: 240 / 200fps
		Half-D1: 480/400fps	Half-D1: 240 / 200fps
	D1: 480/400fps	D1: 240 / 200fps	
max. frame rate per channel (NTSC/PAL)	30 / 25fps	30 / 25fps	
recording (IP)	resolution	up to 5 megapixels for one channel, and a total of 32 megapixels for all channels in H.264 / MPEG-4 / MJPEG format	up to 5 megapixels for one channel, and a total of 16 megapixels for all channels in H.264 / MPEG-4 / MJPEG format
	max. frame rate per channel (NTSC/PAL)	30 / 25fps	30 / 25fps
throughput		120 Mbps	60 Mbps
storage	internal HDD capacity	4 SATA HDDs (4 removable HDD trays)	1 SATA HDD
	internal RAID support	yes (level 0, 1)	-
<b>interface</b>			
monitor	VGA output	1 (1920 x 1080)	1 (1920 x 1080)
	HDMI output	1 (1920 x 1080)	1 (1920 x 1080)
	TV output	1 (supports hybrid multi-quad output)	1 (supports hybrid multi-quad output)
	spot monitor output	1 (supports hybrid full screen output with triggered alarms)	-
audio	input	16 line-in, 8KHz sampling rate	8 line-in, 8KHz sampling rate
	output	1 line-out	1 line-out
MIC	input	1 line-in	1 line-in
network	Ethernet (RJ45)	2 (10/100/1000Base-T)	2 (10/100/1000Base-T)
connection	e-SATA	1	1
	USB 2.0	3 (2 ports on front panel, 1 port on rear panel)	3 (2 ports on front panel, 1 port on rear panel)
<b>general</b>			
electrical	power input	120W power adapter, DC 19V	48W power adapter, DC 12V
environmental	operating temperature	0° C to 40° C	0° C to 40° C
	operating humidity	90% RH	90% RH
mechanical	dimensions (W x H x D)	430 x 105 x 410 mm	245 x 50 x 160 mm
	weight (net)	8.2kg	0.8kg

※仕様は予告無く変更する場合がございます。

## オプション



DVR用HDD

1TB HDD ¥ オープン

2TB HDD ¥ オープン

3TB HDD ¥ オープン

HDDは、カメラ台数や希望記録時間によって対応できるよう別売となっております。実装状態での出荷をします。



8ポートPoE HUB

LAN-GSW08ES8M3A ¥ オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Portサポート  
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273