

EVC900/EVC300

フルHD多拠点テレビ会議システム

AVerのEVC900/EVC300は大規模会議をかんたん、手軽に始めら れるテレビ会議ソリューションです。EVC900は10拠点まで、EVC300 は4拠点までの多拠点接続、コンテンツ共有、フルハイビジョンに対 応したコストパフォーマンス抜群のテレビ会議システムです。AVer独 自のEZmeetupソフトウェアにより、PCやタブレットPC、スマートフォ ンなどの様々なデバイスからいつでもどこでも多拠点会議に参加で きます。また、新開発マイクアレイシステム、USBメモリー録画/再 生機能、EZmeetupモバイルソフトウェアなどの機能に加え、3年間の 製品保証により最大の費用対効果を発揮します。



Full **HD**





10拠点/4拠点までの多拠点接続MCUを内蔵

EVC900は10拠点まで、EVC300は4拠点までのフルHD1080p解像度での多拠点 テレビ会議をサポート。コストパフォーマンス抜群の内蔵MCUは、今すぐテレビ会 議を始めたい方に最適なソリューションです。



16倍光学ズームPTZカメラ

EVC900とEVC300はパン左右±100°、チルト上下±25°の光学16倍ズームPTZ カメラを標準装備し、大規模会議室でも参加者の表情をクッキリ映し出します。



音声検知レイアウト切替

音声検知レイアウト切替機能により、発言者を自動的に大きく表示することができ ます。この機能により、テレビ会議の際により自然に発言者が明確になり、参加 者がお互いの発言を遮ることなく、スムーズな会議を運営することができます。





USBメモリーワンタッチ録画

映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子をUSBメモリーにダイレク トに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。再生は本体でも、VCプ レーヤーソフトウェアによりPCでも可能です。



内蔵SIPサーバー、レジスタ機能

EVC900は10拠点まで、EVC300は4拠点までのAVer製またはその他のテレビ会 議システムとSIPベースのデバイス、アプリ、ソフトウェアとを接続することができ ます。EVC900/EVC300はコスト効果の高いデバイスでのスムーズなビデオ通信 を必要とするビジネスに最適です。



どこでも接続

EVC900/EVC300とAVerモバイルソフトウェアEZmeetupにより、場所を選ばずPC、 ノートPC、スマートフォン、タブレットPCから、10拠点または4拠点テレビ会議に参 加することができます。参加者はクリアな映像音声で、どこからでも重要な会議に 参加できます。

AVer EVC900/EVC300 フルHD多拠点テレビ会議システム

製品仕様

同梱/付属品

テレビ会議システム本体(コーデック) EVC eCam PTZカメラ EVC マイクアレイ(1個) IRリモコン(乾電池付き)

AC電源アダプター

ケーブル類

保証書

クイックガイド

通信仕様

H.323、SIP標準

64Kbps ∼ 4Mbps

RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000) マニュアル帯域設定

カメラ

EVC eCam PTZカメラ:

- パン/チルト/ズーム カメラ
- 200万画素CMOSセンサー
- 16倍光学ズーム
- パン左右±100°; チルト上下±25°
- 67° FOV(水平画角61°)

カメラ画像解像度

HD1080p (1920 x 1080)

HD720p (1280 x 720)

480p (848 x 480)

CIF (352 x 288)

全ての解像度で30fps

コンテンツ共有解像度

対応解像度:

- HD1080p (1920 x 1080)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- WXGA (1280 x 768)
- HD720p (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- D1 (720 x 480)
- VGA (640 x 480)
- 出力解像度: - HD1080p (1920 x 1080) 30fpsまで

ビデオ標準

H.264, H.263+, H.263, H.261 H.239 デュアルビデオストリーム

映像入力

EVC eCam PTZカメラ

VGA

DVI (HDMI)

映像出力

 $HDMI \times 2$ VGA

オーディオ標準

G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

オーディオ機能

オートゲインコントロール (AGC) アドバンスドノイズリダクション アコースティックエコーキャンセラー

オーディオ入力

EVC マイクアレイ

DVI (HDMI)

ライン入力(3.5 mm)

オーディオ出力

HDMI

ライン出力(3.5 mm)

その他の準拠標準

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q H 460

ユーザーインターフェース

マルチレイアウト仕様

ユーザーフレンドリー OSD (22か国語 サポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中 国語, チェコ語, デンマーク語, オラン ダ語, フィンランド語, フランス語, ドイ ツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本 語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド 語, ポルトガル語-ブラジル語, ルーマ ニア語, ロシア語, スペイン語, スウェ ーデン語, タイ語, トルコ語)

サイト名表示/編集

ネットワーク

10/100/1000Mbps

NAT/ファイアウォールトラバーサル 高効率ロストパケットリカバリー機能 (HELPeR™)

TelnetによるAPI対応

Wake-on-LAN (WOL)対応

IPv4 / IPv6 対応

ネットワークテスト

QoS

セキュリティー

AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128 ビット)

システム設定用パスワード保護 リモートシステムマネジメント用 パスワード保護

ウェブマネジメントツール

ウェブによるリモートマネジメント機能 ウェブによるライブモニター機能 イーサネット/インターネット経由の ファームウェア更新機能

電話帳のダウンロード/アップロード/ 編集

システム設定復元

その他の機能

会議録画

- 会議中録画とオフライン録画
- USBメモリースティックに直接保存
- 再生中のレイアウト変更サポート
- VCプレーヤーソフトウェアによる 再牛とファイル変換 (.mov 形式)

ホットキーによるスピードダイヤル (10セット)

カメラプリセット (10ポジション) ネットワークタイムプロトコル (NTP)

雷源什样

AC 100V ~ 240V, 50/60Hz 消費電力: EIAJ 12V, 4A

環境仕様

動作温度: 0~40℃ 動作湿度: 20%~80% 保存温度: -20~60℃ 保存湿度: 20%~80%

背面

ネットワーク マイク入力

サイズと重量

パッケージサイズ: 378 x 297 x 224 mm

パッケージ重量: 5.98kg

テレビ会議システム本体 (コーデック):

320 x 262.7 x 37.2 mm

EVC eCam PTZ カメラ:

122.3 x 122.3 x 159.5 mm

EVC マイクアレイ:

131.9 x 118.6 x 25.5 mm

モバイルソフトウェア -EZMeetup (オプション)

H.264 ビデオコーデックによる接続

PC版-Windows®対応

VGAまでの解像度にて30fps

EVC900/EVC300にて互換

製品保証

3年間製品保証(付属品1年間)

オプションアクセサリー





追加マイク

カメラマウント

* 保証の詳細については、アバー担当窓口に お問い合わせください。

お客様サポートセンター(固定電話のみ)

0800 - 111 - 2837

受付時間 9:00~18:00(月~金) 祝日・当社指定休日は除く

> Eメールでのお問い合わせ: support.jp@aver.com

ーディオ出力 HDMI-2 出力

オーディオ入力 HDMI-1 出力 VGA出力 リセットボタン

DC12V

ハードウェア仕様

http//jp.aver.com

正面





このカタログの著作権は、AVer Information Incに帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事はおやめ下さい。 掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作件法により罰せられる場合があります。アバー・インフォメーション株式会社 〒102-0074 東京都千代田九段南4-3-13 麹町秀永ピル5F TEL: 03-3222-7380(代表) FAX: 03-3222-7381

販売店/代理店:

カメラ入力 DVI入力 VGA入力 オー