


# EVC100/EVC125P

## HDテレビ会議システム

EVC100/EVC125Pは、中小規模から大規模事業法人まで幅広くご利用頂けるコストパフォーマンス抜群のテレビ会議システムです。リアルタイムのHDカメラ画像とHD720p画質のコンテンツ共有画質、そしてワイドアングルカメラと光学ズームPTZカメラ、新開発のマイクアレイ、使いやすい操作画面、そしてコンパクトなデザインなどの特徴を備えています。EVC100/EVC125Pは安心の3年間製品保証により優れた投資効果を発揮します。2拠点間会議、クラウドベースビデオコラボレーション、ハードウェアシステムインテグレーションなど様々なシステムで標準モデルとしてお使い頂けます。



HDMI **3** YEAR WARRANTY



### HDビデオ&HDコンテンツ共有画像

HD720pの高解像度と30fpsの滑らかなビデオ送受信により、臨場感あふれる双方向テレビ会議を実現します。同時にHD720pの高画質でPCや動画素材、書画カメラなどのコンテンツ共有画像の送受信が可能です。



### USBメモリーワンタッチ録画

映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子をUSBメモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。再生は本体でも、VCプレーヤーソフトウェアによりPCでも可能です。(EVC125Pのみ対応)



### 高画質カメラセレクション

EVC100は水平視野角76.7°の広角パンチルトカメラを標準搭載し、会議室の隅々まで表示可能です。EVC125Pは光学16倍ズームPTZカメラを標準装備し、大規模会議室でも参加者の表情をクッキリ映し出します。



### 新開発ニューマイクアレイ

EVCシリーズには新開発の洗練されたニューマイクアレイ技術を搭載、アドバンスドノイズリダクション、オートゲインコントロール、エコーキャンセラーとともに臨場感あふれるオーディオ品質を提供します。



### 先進のネットワーク技術

独自の高効率ロスパケットリカバリーメカニズムHELPeR技術により、使用環境に適したネットワーク帯域、解像度を調整し、快適なテレビ会議を実現します。



### 便利な統合リモート管理ツール

AVerのウェブベース管理プラットフォームであるWebToolにより、EVCシリーズにアクセスし、様々なリモート管理制御が行えます。Wake-on-LAN(WOL)による遠隔からの電源起動、LANまたはインターネットを介してAVシステムとの統合制御を可能にするTelnetにも対応しています。

# AVer EVC100/EVC125P

## HDテレビ会議システム

### 製品仕様

#### 同梱/付属品

- ・テレビ会議システム本体 (コーデック)
- ・EVC eCam Focusカメラ (EVC100搭載)
- ・EVC eCam PTZカメラ (EVC125P搭載)
- ・EVCマイクアレイ (1個)
- ・IRリモコン (乾電池付き)
- ・AC電源アダプター
- ・ケーブル類
- ・保証書
- ・クイックガイド

#### 通信仕様

- ・H.323、SIP標準
- ・128Kbps～4Mbps
- ・RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)
- ・マニュアル帯域設定

#### カメラ

- ・EVC eCam Focusカメラ (EVC100搭載)
  - 固定焦点 パン/チルト カメラ
  - 200万画素 CMOSセンサー
  - 4倍デジタルズーム
  - パン左右±100° ;チルト上下±25°
  - 88° FOV (水平画角76.7°)
- ・EVC eCam PTZカメラ (EVC125P搭載)
  - パン/チルト/ズーム カメラ
  - 200万画素 CMOSセンサー
  - 16倍 光学ズーム
  - パン左右±100° ;チルト上下±25°
  - 67° FOV (水平画角61°)

#### カメラ画像解像度

- ・HD720p (1280 x 720)
- ・480p (848 x 480)
- ・4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
- ・WCIF (512 x 288)
- ・SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- ・全ての解像度で30fps

#### コンテンツ共有解像度

- ・対応解像度:
  - WSXGA (1440 x 900)
  - HD (1360 x 768)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - SXGA (1280 x 960)
  - WXGA (1280 x 800)

- ・XGA (1024 x 768)
- ・SVGA (800 x 600)
- ・VGA (640 x 480)
- ・出力解像度:
  - HD720p (1280 x 720) 30fpsまで

#### ビデオ標準

- ・H.264, H.263, H.263+, H.261
- ・H.239 デュアルビデオストリーム

#### 映像入力

- ・EVC eCam Focus/PTZカメラ
- ・VGA

#### 映像出力

- ・HDMI
- ・VGA

#### オーディオ標準

- ・G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

#### オーディオ機能

- ・オートゲインコントロール (AGC)
- ・アドバンストノイズリダクション
- ・アコースティックエコーキャンセラー (AEC)

#### オーディオ入力

- ・EVC マイクアレイ
- ・ライン入力 (3.5 mm)

#### オーディオ出力

- ・HDMIケーブルによるデジタルオーディオ
- ・ライン出力 (3.5 mm)

#### その他の準拠標準

- ・H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460

#### ユーザーインターフェース

- ・シングル及びデュアルモニター対応
- ・マルチレイアウト仕様
- ・ユーザーフレンドリー OSD (22言語サポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中国語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル-ブラジル語,

- ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, タイ語)
- ・サイト名表示/編集

#### ネットワーク

- ・10/100/1000Mbps
- ・NAT/ファイアウォールトラバースル
- ・高効率ロストパケットリカバリー機能 (HELPeR™)
- ・TelnetによるAPI対応
- ・Wake-up-on-LAN (WOL)対応
- ・IPv4/ IPv6 対応
- ・QoS

#### セキュリティー

- ・AES (アドバンスト暗号標準) 機能 (128ビット)
- ・システム設定用パスワード保護
- ・リモートシステムマネジメント用パスワード保護

#### ウェブマネジメントツール

- ・ウェブによるリモートマネジメント機能
- ・ウェブによるライブモニター機能
- ・イーサネット/インターネット経由のファームウェア更新機能
- ・電話帳のダウンロード/アップロード/編集
- ・システム設定復元
- ・ネットワークテスト

#### その他の機能

- ・会議録画 (EVC125Pのみ搭載)
  - 会議中録画とオフライン録画
  - USBメモリースティックに直接保存
  - 再生中のレイアウト変更サポート
  - VCプレーヤーソフトウェアによる再生とファイル変換 (mov 形式)
- ・ホットキーによるスピードダイヤル (10セット)
- ・カメラプリセット (10 ポジション)
- ・ネットワークタイムプロトコル (NTP)

#### 電源仕様

- ・AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
- ・消費電力: EIAJ 12V, 4A

#### 環境仕様

- ・動作温度: 0~40°C
- ・動作湿度: 20%~80%

- ・保存湿度: -20~60°C
- ・保存湿度: 20%~80%

#### サイズと重量

- ・パッケージサイズ: 330 x 230 x 265 mm
- ・パッケージ重量: EVC100: 3.7kg, EVC125P: 4.32kg
- ・テレビ会議システム本体 (コーデック): 260 x 158.7 x 33 mm
- ・EVC eCam Focusカメラ (EVC100搭載): 137.7 x 122.3 x 130 mm
- ・EVC eCam PTZ カメラ (EVC125P搭載): 122.3 x 122.3 x 159.5 mm
- ・EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

#### 製品保証

- ・3年間製品保証 (付属品1年間)

#### オプションアクセサリ



追加マイク

カメラマウント

\* 保証の詳細については、アバー担当窓口にお問い合わせください。

お客様サポートセンター(固定電話のみ)

**0800-111-2837**

受付時間 9:00~18:00(月~金)

祝日・当社指定休日は除く

Eメールでのお問い合わせ:

support.jp@aver.com

### ハードウェア仕様

#### 正面



#### 背面



CE FC RoHS COMPLIANT

このカタログの著作権は、AVer Information Incに帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事はおやめ下さい。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。アバー・インフォメーション株式会社 〒102-0074 東京都千代田九段南4-3-13 麹町秀永ビル5F TEL: 03-3222-7380 (代表) FAX: 03-3222-7381

**AVer**  
http://jp.aver.com/

販売店/代理店