



屋外型IPカメラ FB2026



屋外型IPカメラ FB1026

Day & Night対応の高解像度IPカメラ

メカニカルICR方式のDay&Night機能を搭載しており、暗い場所でも能力を発揮します。

シャッタースピードの設定も細かく出来るため、ブレを抑えた撮影も可能です。

屋外設置可能

完全防水の為、屋外に設置ができます。

WDR・3D DNR搭載

カメラにとって弱点である逆光の環境下でもWDR機能により、黒潰れを起こしにくい撮影ができます。

ノイズリダクションも3次元DNRを搭載し、よりノイズの少ない撮影ができます。

赤外線照明を搭載

IR照明が付いているため、暗くなる場所でも、撮影を続ける事ができます。

暗くなるとノイズが発生するカメラの短所をIR照明によって補うことができるため、暗くてもより鮮明な撮影が可能となります。

2ストリーム配信可能

解像度・コマ数の違う、2つの設定で同時配信が可能です。

AVer製DVR使用時には、この機能による負荷を最小限にした録画も可能になります。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため、外出先からの接続も可能です。

PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。

主な仕様

	FB2026	FB1026
センサー	1/2.7 CMOS 1920×1080 (Full HD)	1/4 CMOS 1280×800
最低被写体照度	Color:0.5 Lux F1.2 B&W:0Lux F1.2 (IR LED ON)	Color:0.35 Lux F1.8 B&W:0Lux F1.8 (IR LED ON)
赤外線投光距離	25m	20m
レンズ	f= 3～10.5 mm F1.4	f= 2.8 mm F1.8
画角	水平:90.7～33.1° 垂直:49.1～18.7°	水平:79.6° 垂直:49.7°
最大フレームレート	H.264/MJPEG:30fps	H.264/MJPEG:30fps
マイクロホン	外付マイク対応	外付マイク対応
ワイドダイナミック	D-WDR	D-WDR
BLC	○	○
DNR	2D,3D	2D/3D
電源	DC 12V / PoE	DC 12V / PoE
防水規格	IP66	IP66
消費電力 (PoE 使用時)	3.84 W (IR LED on) 6.72 W (IR LED off)	1.64 W (IR LED off / heater off) 3.16 W (IR LED on / heater on)
外形寸法	Ø 83 × H 117 mm	Ø 68 × H 102 mm
重量	1000 g	550 g
動作温度及び湿度	-10～50℃	-10～50℃



※仕様は予告無く変更する場合がございます。

左の写真は、標準的なカメラと本カメラの比較映像です。同じタイミングで走行車両を撮影しております。

オプション



8ポート PoE HUB
LAN-GSW08ES8M3A ¥オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県市川市市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273