

GBS

Global Business Support

720p HD-AHDカメラ SB-AHD02 / SR-AHD42V / SR-AHD28DV



BOX型カメラ SB-AHD02

ドーム型カメラ SR-AHD28DV



バレット型カメラ SR-AHD42V

720p HD-AHDカメラ

高画質の1/2.8" SONY CMOS(130万画素)を搭載して
るため、720p高解像度映像を撮影できます。

DNR搭載

ノイズリダクションDNRを搭載してある為、ノイズの
少ない撮影ができます。

同軸ケーブルの接続対応

通常のアナログカメラが使用している同軸ケーブルで
接続可能の為、工事は簡単に出来ます。
又、最新のAHD技術により、3Cの同軸ケーブルは最
長300メートルまで配線が可能となります。

屋外型カメラには赤外線照明を搭載

屋外用カメラには、25m照射対応のIR照明が付
いています。暗くなるとノイズの発生やブレが起
こるカメラの短所をIR照明によって補うことが
できるため、暗くてもより鮮明な撮影が可能と
なります。

Day & Night 搭載

Day & Nightを搭載してあるため、昼夜問わず、鮮明な
映像撮影を実現可能となります。

台湾で開発・製造

台湾で開発・製造してあるため、高品質を実現可能
となります。

主な仕様

	SB-AHD02	SR-AHD42V	SR-AHD28DV
設置環境	屋内	屋内 / 屋外 (IP66)	屋内 / 屋外 (IP66)
センサー	1/2.8" SONY CMOS (130万画素)	1/2.8" SONY CMOS (130万画素)	1/2.8" SONY CMOS (130万画素)
解像度	1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720
フレームレート	1280 x 720:30fps	1280 x 720:30fps	1280 x 720:30fps
最低被写体照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)	0.04 Lux (F1.4, AGC ON)	0.04 Lux (F1.4, AGC ON)
画角	—	水平: 85.2~30.2° 垂直: 62.6~ 22.7°	水平: 85.2~30.2° 垂直: 62.6~ 22.7°
赤外線投光距離	—	25メートル (赤外線LED数は42個)	25メートル (赤外線LED数は28個)
レンズ*	C/CSマウント	バリフォーカルレンズ f= 2.8~12 mm (F1.4)	バリフォーカルレンズ f= 2.8~12 mm (F1.4)
信号雑音比 (SN比)	50 dB以上 (AGC OFF)	55 dB以上 (AGC OFF)	55 dB以上 (AGC OFF)
Day & Night搭載	○	○	○
電子シャッター	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK
OSDメニュー	○	○	○
DNR	2D, 3D	2D	2D
同軸ケーブル配線可能距離 (3C/5C)	300 / 500メートル	300 / 500メートル	300 / 500メートル
電源	DC12V ± 10% / 1A	DC12V ± 10% / 1A	DC12V ± 10% / 1A
消費電力	2.5W	4.4W	5W
外形寸法	W 67 × H 58 × D 104 mm	W 74.9 × H 112.2 × D 227.5 mm	Φ 120 × H85 mm
動作温度	-10℃ ~ 50℃	-10℃ ~ 50℃	-10℃ ~ 50℃



※仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション

HD-AHDハイブリッドDVR (HD-AHDカメラとアナログカメラ両方とも対応可能)



DH104A(4ch)/DH108A(8ch)/DH116A(16ch)
(コンパクトタイプ、ファンレス)



DH116A+(16ch)
HDD 最大2台搭載可能 (HDD 最大容量4TB/台)

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県市川市市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273