

# GBS

Global Business Support

## 4/8/16ch HD-AHD ハイブリッドDVR DH100A シリーズ



4chモデル DH104A  
8chモデル DH108A  
16chモデル DH116A



16chモデル DH116A+

### 720p HD-AHDカメラとアナログカメラ両対応可能

720pの高解像度HD-AHDカメラを始め、「960H」など通常のアナログカメラにも対応しており、より鮮明な映像記録が可能となります。

### ユーザーごとの権限設定が可能

権限の違う複数ユーザーの設定が可能のためユーザーによって、操作・カメラCH・遠隔アクセスなどの権限を細かく設定することができます。

### 同軸ケーブルでAHDカメラ接続

アナログカメラ用の同軸ケーブルでアナログカメラ又はAHDカメラを接続できるため、工事は簡単で、IPカメラのような煩雑設定も不要です。

### リモコンによる簡単操作

本体の操作パネル以外にも、付属の赤外線リモコンで簡単に操作が出来ます。

### 各チャンネルごとに多様な設定可能

各チャンネルごとに画質・フレームレートなどの設定が可能です  
録画スケジュールも曜日・時間帯ごとに設定できます

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

## 主な仕様

	DH104A	DH108A	DH116A	DH116A+
映像入力	BNC × 4	BNC × 8	BNC × 16	BNC × 16
映像出力	D-Sub 15Pin (1920x1080) × 1 HDMI (1920x1080) × 1			
音声入出力	入力:1(RCA) 出力:1(RCA)	入力:1(RCA) 出力:1(RCA)	入力:1(RCA) 出力:1(RCA)	入力:4(RCA) 出力:1(RCA)
入力解像度	720p: 1280 x 720 WD1(960H): 960 x 480			
録画コマ数	720p: 120 fps WD1: 120 fps	720p: 240 fps WD1: 240 fps	720p: 240 fps WD1: 480 fps	720p: 240 fps WD1: 480 fps
HDD実装	SATA HDD 最大1台 (HDD 最大容量4TB/台)			SATA HDD 最大2台 (HDD 最大容量4TB/台)
バックアップ方式	USB 2.0 / インターネットバックアップ機能 / DVD-RW (外付け)			
ネットワーク接続	10/100M BASE-T			
PTZ	PELCO-P / PELCO-D			
外形寸法	W 300 × H 64.2 × D 254.9 mm			W430 x H55 x D 295 mm
電源	DC12V / 2A			DC12V / 5A
動作温度	5°C ~ 40°C			

※仕様は予告無く変更する場合がございます。

## オプション

### 720p HD-AHDカメラ



SB-AHD02  
(ボックス型)



SR-AHD42V  
(バレット型)



SR-AHD28DV  
(ドーム型)



DVR用HDD

**1.0TB HDD**

¥ オープン

**2.0TB HDD**

¥ オープン

**3.0TB HDD**

¥ オープン

HDDは、台数や希望記録時間によって対応できる  
よう別売となっております。実装状態での出荷をします。

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

**G B S 株式会社**

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273